

Obudowy bez izolacji - opis techniczny i wymiary

Konstrukcja jednowarstwowa, przewodność cieplna $k=5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

§ Możliwość montażu naściennego lub na stojaku rurowym

§ Jednolita konstrukcja odporna na działanie sił skręcających, korozję i środowisko morskie

§ Bardzo wytrzymała obudowa wykonana z żywicy żelkotowej (GRP), w kolorze RAL 7035

§ Badanie typu w zgodności z DIN EN 62208

§ Przekładkowa konstrukcja drzwi o grubości 20 mm

§ Stopień szczelności **IP65**, w przypadku drzwi jednoskrzydłowych (...-10), stopień **IP 54**, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych (...-20)
)

§ Drzwi wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej i kanały odpływowe, kąt otwarcia do 180°

§ Zamek patentowy z uchwytem uchylnym (numer 0526)

§ Szafa posiada umieszczone w tylnej ścianie tuleje ze stali nierdzewnej, służące do montażu wyposażenia oraz montażu na obiekcie.

OBUDOWY SERII PV:

Wymiary szafki

wys. x szer. x gł. [mm]

Model szafki	Strona	Karta	katalogowa	
530	x 380 x 240		PV 530-380-240-10	2.01
pobierz	600 x 500 x **		PV 600-500-**-10	2.02
pobierz	600 x 1000 x **		PV 600-1000-**-20	2.03
pobierz	700 x 500 x **		PV 700-500-**-10	2.04
pobierz	750 x 750 x *		PV 750-750-*-10	2.05
pobierz	800 x 1000 x **		PV 800-1000-**-20	2.06
pobierz	1000 x 600 x **		PV 1000-600-**-10	2.07
pobierz	1000 x 800 x **		PV 1000-800-**-10	2.08
pobierz	1000 x 1000 x **		PV 1000-1000-**-10	2.09
pobierz	1000 x 1000 x **		PV 1000-1000-**-20	2.10

- * głębokość d = 300mm, 400mm [Pobierz pełen katalog - seria PV.pdf](#)
- ** głębokość d = 300mm, 500mm

Przykład zamówienia:

Szafka ochronna bez izolacji model PV 800-1000-300-20, płyta montażowa

PV = seria, 800 = wysokość szafki (mm), 1000 = szerokość szafki, 300 = głębokość szafki, 20 = mocowanie drzwi (drzwi dwuskrzydłowe z przodu), dodatkowe wyposażenie prosimy opisać za numerem modelu

Dodatkowe wyposażenie:

- Inne kolory z palety RAL

- Powłoka o obniżonej rezystancji ($<10^9 \Omega$), zgodność z normą EN60079 -0), przeznaczone do strefy zagrożenia wybuchem

- Okno w wykonaniu zwykłym (z akrylu) lub bezpiecznym (laminowane szkło hartowane – do strefy zagrożenia wybuchem)

- Podwójna szyba

- Zróżnicowane rodzaje zamknięć (patrz Akcesoria)

- Zamek z wkładką bębnową

- Sprężynowa blokada otwarcia drzwi (patrz Akcesoria)

- Ogrzewanie elektryczne w wykonaniu zwykłym oraz Ex (patrz Systemy Ogrzewania)

- Ogrzewanie wodne lub parowe (patrz Systemy Ogrzewania)

- Systemy wentylacji (patrz Akcesoria)

- Płyta montażowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (patrz Akcesoria)

- Szyny montażowe ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (patrz Akcesoria)

- Wewnętrzna strona drzwi wykonana ze stali walcowanej, ocynkowanej (patrz Akcesoria)

- 19" rama obrotowa, stalowa, lakierowana RAL 7035 lub
(nie dostępne dla modeli PV-530-380, PV 600-500, PV 700-500) (patrz Akcesoria)

- Uchwyty transportowe - śruby oczkowe (patrz Akcesoria)

- Uchwyty montażowe do ścian, wykonane ze stali nierdzewnej (patrz Akcesoria)

- Wykonanie nadciśnieniowe