

Obudowy z izolacją – opis techniczny i wymiary

Konstrukcja przekładkowa, przewodność cieplna $k=1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

§ Możliwość montażu do ściany lub na stojaku (tuleje ze stali nierdzewnej, umieszczone w tylnej ścianie)

§ Jednolita konstrukcja odporna na działanie sił skręcających, korozję i środowisko morskie

§ Wysoki poziom izolacji termicznej dzięki zastosowaniu dwupowłokowej konstrukcji warstwowej

§ Bardzo wytrzymała obudowa wykonana z żywicy żelkotowej (GRP), w kolorze RAL 7035

§ Badanie typu w zgodności z DIN EN 62208

§ Warstwowa konstrukcja drzwi o grubości 20 mm

§ Stopień szczelności **IP65**, w przypadku drzwi jednoskrzydłowych (...-10), stopień **IP 54**, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych (...
-20
)

§ Drzwi wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej i kanały odpływowe, kąt otwarcia do 180°

§ Zamek patentowy z uchwytem uchylnym (numer 0526)

		OBUDOWY SERII KS:		
Wymiary szafki		wys. x szer. x gł. [mm]	Model szafki	Strona
530		x 380 x 240	KS 530-380-240-10	3.001
pobierz				

600	x	500	x	**	KS 600-500-**-10	3.01	pobierz	-
600	x	1000	x	**	KS 600-1000-**-20	3.02		
pobierz								
700	x	500	x	**	KS 700-500-**-10	3.03		
pobierz								
750	x	750	x	*	KS 750-750-*-10	3.04		
pobierz								
800	x	1000	x	**	KS 800-1000-**-20	3.05		
pobierz								
1000	x	600	x	**	KS 1000-600-**-10	3.06		
pobierz								
1000	x	800	x	**	KS 1000-800-**-10		3.07	
pobierz								
1000	x	1000	x	**	KS 1000-1000-**-10		3.08	
pobierz								
1000	x	1000	x	**	KS 1000-1000-**-20	3.09		
pobierz								
1100	x	1100	x	***	KS 1100-1100-***-10		3.10	
pobierz								
1100	x	1100	x	***	KS 1100-1100-***-10+10	3.11		-

[pobierz](#)

2060 x 900 x ****KS 2060-900-****-10 3.12

[pobierz](#)

1400 x 1100 x *** KS 1400-1100-***-10 3.12.5

[pobierz](#)

1400 x 1100 x *** KS 1400-1100-***-10+10 3.12.6

[pobierz](#)

1400 x 1300 x *** KS 1400-1300-***-10 3.13

[pobierz](#)

1400 x 1300 x *** KS 1400-1300-***-10+10 3.14

[pobierz](#)

1400 x 1600 x *** KS 1400-1600-***-10 3.15

[pobierz](#)

1400 x 1600 x *** KS 1400-1600-***-10+10 3.16

[pobierz](#)

1400 x 2100 x *** KS 1400-2100-***-10 3.17

[pobierz](#)

1400 x 2100 x *** KS 1400-2100-***-10+20 3.18

[pobierz](#)

* głębokość d = 300mm,400mm

[Pobierz pełen katalog - seria KS.pdf](#)

** głębokość d = 300mm,500mm

*** głębokość d = 500mm,600mm

**** głębokość d = 500mm,600mm,800mm

Przykład zamówienia:

Szafka przekładkowa KS 800-1000-300-20, płyta montażowa

KS = seria, 800 = wysokość szafki (mm), 1000 = szerokość szafki, 300 = głębokość szafki, 20 = mocowanie drzwi (drzwi dwuskrzydłowe z przodu), dodatkowe prosimy opisać za numerem modelu.

Dodatkowe wyposażenie:

- Inne kolory z palety RAL
- Powłoka o obniżonej rezystancji ($<10^9\Omega$), zgodność z normą EN60079-0, przeznaczona do stref zagrożenia wybuchem
- Okno zabezpieczone uszczelką: w wykonaniu zwykłym (z akrylu) lub bezpiecznym (laminowane szkło hartowane – do strefy zagrożenia wybuchem)
- Podwójna szyba
- Zróżnicowane rodzaje zamknięć (patrz Akcesoria)
- Zamek z wkładką bębnową
- Sprężynowa blokada otwarcia drzwi (patrz Akcesoria)
- Ogrzewanie elektryczne w wykonaniu zwykłym oraz Ex (patrz Systemy Ogrzewania)
- Ogrzewanie wodne lub parowe (patrz Systemy Ogrzewania)
- Systemy wentylacji (patrz Akcesoria)

- Płyta montażowa ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (patrz Akcesoria)
- Szyny montażowe ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej (patrz Akcesoria)
- Wewnętrzna strona drzwi wykonana ze stali walcowanej, ocynkowanej (patrz Akcesoria)
- 19'' rama obrotowa, stal walcowana, lakierowana RAL 7035 lub ocynkowana (nie dostępne dla modeli KS-530-380, KS 600/700-500 - patrz Akcesoria)
- Uchwyty transportowe - śruby oczkowe (patrz Akcesoria)
- Uchwyty montażowe do ściany, wykonane ze stali nierdzewnej (patrz Akcesoria)
- Wykonanie nadciśnieniowe
- Cokoły wykonane z GRP (patrz seria KVS)